

- انعطاف پذیری بسیار بالا
- مقاومت در برابر هر گونه یخ زدگی
- مقدار مصرف متوسط در هر متر مربع: 2 تا 5 کیلوگرم
- سهولت اجرا روی بتن
- نفوذناپذیر کردن سطح بتن

آب بند کننده پلیمری دو جزئی، مناسب برای آب بندی استخر



ملات آب بند پلیمری سیلکس SEALEX، پوشش آب بند دوجزئی است که با انعطاف بسیار بالا و طول عمر زیاد، بالاترین میزان نفوذناپذیری را داشته و مانع از ترک خوردن روکش پس از اجرا می شود. این ماده که بر پایه پودر پلیمری-سیمانی و چسب اکریلیک استاینر تولید شده، در برابر یخ زدگی و نمک ها مقاومت مطلوبی دارد.

ASTM D412 / ASTM D624 / ASTM D1149 / ASTM D596 / ASTM G154 / ASTM C836 / 14891 EN

ویژگی ها و مزایا

- آب بندی مناسب مقاطع پر کاربرد
- محافظت از سطح بتنی در برابر یون های کلر
- چسبندگی بالا به سطح بتن
- انعطاف پذیری زیاد
- مقاومت در برابر یخ زدگی
- مقاومت مطلوب در برابر بنزین، کلریدها و نمک های یخ زدا
- استحکام مناسب در برابر مواد قلیایی
- و...

کاربردها

- آب بندی سطح تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- آب بندی مخازن بتنی و...
- رفع نم حمام ها، زیرزمین ها و...
- نفوذناپذیر کردن سطح بتن و سیمان

مقدار مصرف

مقدار مصرف متوسط ملات آب بند پلیمری سیلکس SEALEX در هر متر مربع، ۲ تا ۵ کیلوگرم است و میزان دقیق مصرف آن با توجه به شرایط پروژه و از طریق آزمایش های کارگاهی تعیین می شود.

روش مصرف

- جهت اجرای این افزودنی بتن با توری مش فایبرگلاس، لازم است مراحل زیر را انجام دهید:
- قبل از اجرای افزودنی آب بند کننده سطح، سطح را ساب بزنید تا هیچ گونه ناهمواری در آن وجود نداشته باشد.
- سطح بتن را زنجاب کنید.
- با همزن برقی پودر و چسب را با نسبت ۲/۵ به ۱ میکس کنید.
- با کاردک، ملات آب بند را روی سطح بتن اجرا کنید.

- مش فایبرگلاس را روی لایه اجرا شده بخوابانید و مجدداً ملات آب بند را همانند لایه پیشین اجرا کنید.
- ملات جدیدی از پودر و چسب را به نسبت ۱ به ۱ ساخته و در نهایت، با قلم مو لایه نهایی را به صورت تار و پودی اجرا نمایید.
- در صورتی که قصد دارید کاشی یا سرامیک را روی سطح ملات آب بندی شده اجرا کنید، در انتهای کار مقداری سیلیس روی سطح خیس کار بریزید تا درگیری لازم با ملات پشت کاشی یا سرامیک فراهم شود.

RAMKA

CONSTRUCION CHEMICALS

Tel: (+98)2533557596

Mail : info@Ramkaco.com

1st Floor, Loghman St., Qom, Iran

WWW.RAMKACO.COM