

ویژه آب‌گریز کردن سطوح بتنی، سنگی، آجری و ...

- نانو پوشش آب‌گریز، ضد آب‌کننده قوی و نفوذی
- قابل استفاده در سطوح جذبی، مانند: آجر، بتن و سنگ‌های جاذب، به ویژه لایم استون
- مقدار مصرف: ۱ کیلوگرم برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع
- نفوذپذیری کامل به عمق سازه، در منافذ و ترک‌های بسیار ریز
- نانو پوشش آب‌گریز با نفوذ بالا برای محافظت مصالح ساختمانی
- ضد آب‌کننده قوی نامرئی پایه آب با حفظ قابلیت تنفس‌پذیری
- رقیق‌سازی با ۲۰ برابر آب



آب بند کننده سطحی بتن فلت FLAT، محلولی غیرسمی بر پایه سیلان سیلوکسان اصلاح شده، نانوتکنولوژی، محلول در آب و با نفوذ بسیار زیاد است که اثر آب‌گریزی فوق‌العاده‌ای در تمام سطوح ساختمانی دارد. این محصول با ایجاد واکنش و نفوذ تا عمق ۱ سانتی‌متر منافذ بتن، سطوح سیمانی، سنگی، آجری و سطوح با جذب پایین، پوشش ضد آب قوی ایجاد کرده و باعث تشکیل غشای یکپارچه و غیرقابل نفوذ در برابر نشتی می‌شود. در نتیجه، استفاده از این محصول باعث محافظت سطوح در برابر صدمات ساختاری و ظاهری ناشی از جذب رطوبت، مانند شوره‌زدگی، یخ‌زدگی، رشد قارچ و کپک و ... می‌گردد.

کاربردهای اصلی

- خاصیت آب‌گریزی سطح
- نفوذپذیری کامل به عمق سازه، در منافذ و ترک‌های بسیار ریز
- اجرای سریع و آسان
- بدون بو و عوارض شیمیایی
- ضد جلبک، خزه و باکتری
- محلول در آب و سازگار با محیط زیست
- مناسب برای سطوح قلیایی، از جمله سطوح بتنی
- مقاوم در برابر شرایط جوی مختلف

مقدار و روش مصرف

پیش از پوشش‌دهی [یا آب بند کننده سطحی بتن](#) فلت FLAT، لازم است سطح زیر کار کاملاً خشک و عاری از هر گونه چربی و گرد و غبار باشد. در صورت وجود رنگ‌های کهنه، سطح را سمباده بکشید. پوشش‌دهی با پیستوله یا قلمو انجام می‌شود.

جهت مصرف این محصول در گروه [آب بند کننده سطح](#)، آن را با ۲۰ برابر آب با سختی کمتر از 300ppm یا آب مقطر مخلوط کنید و روی سطح اجرا نمایید.

مدت زمان اثربخشی محصول ۲۴ ساعت بوده و بعد اجرای ماده فلت و گذشت ۲۴ ساعت، قطعات ما به صورت کامل نم‌بند خواهد شد.

دقت کنید به هیچ وجه از آب چاه یا آب‌هایی که سختی بالایی دارند، استفاده نکنید. جهت دستیابی به نتیجه مطلوب، قلمو را آغشته به مواد کنید و روی سطح اجرا نمایید تا از نانو مواد اشباع گردد.

بهتر است چهار بار به صورت خیس روی خیس اجرا شود. دقت کنید روی سطحی که پیش از آن این عملیات اجرا شده و خشک گردیده، نانو پوشش را اجرا نکنید.

RAMKA

CONSTRUCION CHEMICALS

Tel: (+98)2533557596

Mail : info@Ramkaco.com

1st Floor, Loghman St., Qom, Iran

WWW.RAMKACO.COM