

VISTA

SURFACE SEALANT

ویستا

- ضد آب‌کننده با نفوذپذیری زیاد

- قابل استفاده در سطوح جاذب

- آب‌گریز با نفوذ بالا جهت حفاظت مصالح

- عمل‌کننده به صورت نامرئی با پایه آب

- قابل استفاده با رقیق کردن آن با ۲۰ برابر حجم آب

آب‌بند کننده سطحی بتن ویستا VISTA محلول غیرسمی بر پایه سیلان سیلوکسان اصلاح شده است که از نانوتکنولوژی بهره می‌برد و به طور کامل در آب محلول می‌شود. این محصول قابلیت نفوذ زیادی داشته و توانایی آب‌گریزی در تمامی سطوح ساختمانی را دارد. با فعال‌سازی و نفوذ تا عمق ۱ سانتی‌متر در منافذ بتن، سطوح سیمانی، سنگی، آجری و سطوح با جذب پایین، این محصول پوشش ضد آبی بسیار قوی ایجاد می‌کند و موجب تشکیل غشای یکپارچه و ضد نشتی می‌شود.

از این رو استفاده از این ماده باعث حفاظت از سطوح در برابر آسیب‌های ساختاری و ظاهری ناشی از جذب رطوبت می‌شود؛ آسیب‌هایی مثل شورزدگی، یخ‌زدگی، رشد قارچ، کپک و سایر مشکلات مشابه که موجب تخریب سطح می‌شوند.

شرح محصول

DESCRIPTION

- آب‌گریز کردن سطح

- نفوذپذیری زیاد حداکثر تا عمق سازه

- اجرای آسان و با سرعت

- فاقد هر گونه عوارض شیمیایی

- ضد جلبک و باکتری

- سازگار شده با محیط زیست

- مناسب برای سطوح‌های قلیایی

- پایدار در برابر شرایط جوی مختلف

کاربردها

APPLICATION

برای استفاده از آب‌بند کننده بتن VISTA، سطح را به صورت کامل تمیز کنید اگر پیش از این سطح رنگ خورده و رنگ کهنه‌ای وجود دارد، سطح را با سمباده تمیز کنید. با کمک پیستوله یا قلمو، محصول را روی سطح اعمال نمایید.

تأثیر این محصول حدود ۲۴ ساعت خواهد بود و بعد از گذشت این مدت و اجرای ماده VISTA، سطح به طور کامل آب‌بند خواهد شد.

در نظر داشته باشید به هیچ عنوان از آب چاه یا آب‌های با سختی بالا استفاده نکنید. برای به دست آوردن نتیجه بهتر، محصول را روی سطح اجرا کنید تا از نانو مواد اشباع گردد. بهتر است این عملیات را چهار بار با فاصله زمانی کوتاه اجرا کنید تا حداکثر اثربخشی را به دست آورید. همچنین توجه داشته باشید روی سطحی که پیش‌تر این محصول اعمال شده و خشک شده، دوباره آب‌بند کننده را اجرا نکنید؛ چرا که در این صورت تأثیری نخواهد داشت.

روش مصرف

USAGE

برای مصرف بهینه، محصول را با ۲۰ برابر حجم آب با سختی کمتر از ۳۰۰ppm یا آب مقطر مخلوط کنید و روی سطح اجرا نمایید.



اطلاعات محصول

PRODUCT INFO

محتوای ماده موثر	۵۲±۲٪
بسته‌بندی	گالن ۱ لیتری
رنگ	بی‌رنگ
PH	۱۴-۱۳
دانسیته	۱/۴۰ گرم بر سانتی‌متر مکعب
تاریخ انقضا	یکسال در بسته‌بندی اولیه
نگهداری	+۵ تا +۴۰ درجه سانتی‌گراد / از یخ‌زدگی محافظت شود

ایمنی

SAFTEY

- این ماده برای سلامت انسان و محیط زیست خطرساز نیست، اما نباید به هیچ عنوان بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، باید فوراً محل برخورد با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیدن، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
- این ماده آتش‌زا نیست.