



## FIX

CONCRETE REPAIR

ترمیم کننده بتن

## فیکس

- ویژه آببند کردن سطوح بتنی، سنگی، آجری و...
- مقاومت مناسب در برابر سیکل‌های ذوب و یخبندان
- ترمیم سطوح متخلخل و پر کردن خلل و فرج
- افزایش ضریب اطمینان آب‌بندی سازه‌های مختلف

ASTM C928/ ASTM C1583 / BS EN 12636 / BS EN 12637

ترمیم کننده بتن پودری فیکس FIX، ملات آماده پودری است که نه تنها قابلیت چسبندگی بسیار زیادی دارد، بلکه شکل‌پذیری مناسبی نیز دارد. این محصول کارا با بافت نرمش، به صورت یکنواخت سطح بتن را پوشش داده و موجب کاهش نفوذپذیری سطح می‌شود. این گروه از مصالح نوین ساختمانی، بیشتر جهت پر کردن خلل و فرج، تسطیح و ترمیم سطوح، پر کردن حفره‌های میان بولت‌ها و... استفاده می‌شوند و از آن‌جا که از رزین‌های پلیمری با کیفیت در فرمولاسیون آن‌ها استفاده شده است، میزان اطمینان آب‌بندی را افزایش می‌دهند.

### شرح محصول

DESCRIPTION

- زیرسازی کفها و دیوارها، پیش از رنگ‌آمیزی
- آماده کردن سطوح، پیش از انجام عملیات کفسازی
- پر کردن خلل و فرج، ترک‌ها و درزها
- ترمیم سطوح‌های متخلخل
- پر کردن حفره میان بولت‌ها
- مناسب برای سطوحی که در تماس با آب هستند
- مناسب برای محیط‌های خارج از ساختمان
- و...

### کاربردها

APPLICATION

- افزایش ضریب اطمینان میزان آب‌بندی سازه
- چسبندگی فوق‌العاده قوی
- انعطاف‌پذیری مناسب
- ایجادکننده سطوح صاف و یکنواخت
- بافت نرم و فوق‌العاده یکنواخت
- مقاومت در برابر عوامل محیطی و سیکل‌های ذوب و یخ
- پرداخت آسان
- غیر مخرب در میان آرماتور و میله فولادی
- و...

### مزایا

ADVANTAGES

- سطح زیر کار را از هر گونه گرد و غبار و... پاک کنید.
- جهت اختلاط مناسب، آب را به تدریج به ترمیم کننده بتن فیکس FIX اضافه نموده و جهت اختلاط از همزن برقی استفاده کنید.
- پیش از اجرای ملات آماده، سطوح زیر کار را مرطوب نمایید.
- ملات آماده شده را با ماله روی سطح مرطوب اجرا کنید.
- بعد از اجرای ترمیم کننده بتن، سطح را حداقل تا ۲۴ ساعت با اسپری مرطوب نگه دارید.
- برای ترمیم سطوح وسیع از روش کرومبندی استفاده نموده و برای ترمیم ضخامت‌های بیشتر از ۲ سانتی‌متر، ملات آماده را به تدریج روی سطح اضافه نمایید.



**اطلاعات محصول**  
PRODUCT INFO

بنیان شیمیایی	ملات پایه سیمانی
بسته‌بندی	کیسه ۲۵ کیلوگرمی
رنگ	خاکستری
چگالی	۲/۳±۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب
مقدار یون کلراید	ندارد
تاریخ انقضا	یکسال در بسته‌بندی اولیه
نگهداری	+۱۰ تا +۳۰ درجه سانتی‌گراد / در جای خشک و دور از تابش مستقیم خورشید

**ایمنی**  
SAFETY

- این ماده برای سلامت انسان و محیط زیست خطرساز نیست، اما نباید به هیچ عنوان بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، باید فوراً محل برخورد با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیدن، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
- این ماده آتش‌زا نیست.