



Axis & Peak

Concrete Spacers

اسپیسرهای بتنی

اکسیس و پیک

- قابلیت ایجاد پوشش بتنی‌های متفاوت
- اسپیسر بتنی اکسیس با پوشش بتن ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای آرماتورهای ۸ تا ۱۶ میلی‌متر
- اسپیسر بتنی پیک با پوشش بتن ۵ سانتی‌متر برای آرماتورهای ۸ تا ۳۲ میلی‌متر

اسپیسرهای بتنی اکسیس و پیک به سبب شکل هندسی ویژه خود، به توزیع متوازن بارها و نیروها در طول سازه کمک می‌کنند و از تمرکز تنش‌ها در نقاط خاص جلوگیری می‌نمایند. از طرفی تضمین فاصله مناسب بین میلگردها و بهبود کلی ساختار سازه، منجر به افزایش مقاومت کلی آن می‌شود.

شرح محصول

DESCRIPTION

- مقاومت بالا و حفظ پایداری شبکه آرماتورها در برابر فشارهای سنگین و ضربات مکانیکی ناشی از عملیات بتن ریزی
- جلوگیری از ترک‌های اولیه و ثانویه در بتن
- ایجاد پوشش یکنواخت و کافی از بتن روی میلگردها و جلوگیری از خوردگی و آسیب‌های احتمالی

مزایا

ADVANTAGES



پیک

Peak



اکسیس

Axis