



روش مصرف این محصول بسته به اینکه کجا قرار است مورد استفاده قرار گیرد، متفاوت است. در اینجا روش مصرف برای حالتی بیان می‌شود که قرار است پالادیوم در محل تخلیه بتن در پروژه استفاده شود. برای افزودن پالادیوم به بتن در تراک میکسر مراحل ذیل را دنبال کنید :

- از راننده تراک بخواهید بتن را تا محل تخلیه بالا بیاورد (اصطلاحاً بار را به سر میکسر بیاورد)
- پالادیوم را روی بتن بریزید (می‌توان برای پخش بهتر در بتن، پیش از مصرف، پالادیوم را با آب رقیق کرد)
- با شلنگ آب فشار قوی، هر جا ابر روان کننده به قیف یا بدنه‌ی دیگ چسبیده بود بشویید تا مطمئن شوید ابر روان کننده کاملاً به بتن رسیده است.
- بار را برگردانده (میکس گردد) و بتن را به مدت ۴ دقیقه با دور تند میکس کنید.
- بعد از چک کردن روانی به صورت چشمی، اجازه تخلیه بتن صادر شود



### پالادیوم مناسب چه افراد و پروژه‌هایی است؟

افراد و پروژه‌های مختلفی از ابر روان کننده پالادیوم استفاده می‌کنند، اما بیشترین مورد استفاده برای پروژه‌هایی است که به کیفیت بتن خود اهمیت می‌دهند. این پروژه‌ها برای اینکه از اضافه کردن آب به بتن در محل تخلیه بتن جلوگیری کنند، همواره مقداری ابر روان کننده در کارگاه موجود دارند تا در صورت نیاز به روان کردن بتن، بلافاصله از آن استفاده کنند. ابر روان کننده بتن پالادیوم به خاطر قدرت بالا، دوز مصرف پایین و سهولت استفاده، می‌تواند بهترین گزینه برای روان کردن بتن در کارگاه باشد تا از اضافه کردن آب به بتن و پایین آمدن کیفیت بتن جلوگیری شود. افراد و پروژه‌های دیگری نیز ممکن است بسته به نیاز خود از این محصول به خاطر قدرت بالای کاهندگی آب و باز کنندگی بتن استفاده کنند. جهت راهنمایی دقیق‌تر با واحد فنی رامکا تماس بگیرید.

| اطلاعات محصول |  | بنیان شیمیایی                                                         |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| PRODUCT INFO  |  | پلی کربوکسیلات اتر                                                    |
| بسته‌بندی     |  | گالن ۲۰ کیلوگرمی / مخزن ۱۱۰۰ کیلوگرمی                                 |
| نوع و رنگ     |  | مایع / زرد شفاف                                                       |
| چگالی         |  | ۱/۰۷ کیلوگرم بر مترمکعب در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد                    |
| PH            |  | ۵-۷                                                                   |
| یون کلراید    |  | ندارد                                                                 |
| تاریخ انقضا   |  | یکسال پس از تولید در بسته‌بندی اولیه                                  |
| نگهداری       |  | ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد / در شرایط خشک و دور از تابش مستقیم خورشید |

- این ماده برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک نیست، اما به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، لازم است فوراً محل برخورد با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیدن، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش‌زا نیست.