



XTB(Extreme Tile Adhesive)

چسب کاشی ویژه

TILE BOND

اکس تی بی

- افزایش مقاومت چسبندگی بین کاشی و سطح کار

- انعطاف پذیری بالا در هنگام کار

- کارپذیری طولانی

- سازگار با انواع مصالح معدنی و شیمیایی

INSO 12492-1 & 12492-2 / BS EN 12004-1 & 12004-2 : 2017

چسب کاشی پودری ویژه XTB، به صورت پودری سفیدرنگ بر پایه سیمان، پرکننده های معدنی و افزودنی های پلیمری است که هنگام اختلاط با آب، چسبی خمیری تولید می کنند که سبب چسبندگی بسیار بالای کاشی به روی انواع سطوح افقی (کف) و سطوح عمودی (دیوار) می گردد. این محصول با خاصیت حفظ کارپذیری بالایی که دارد، این امکان را فراهم می سازد که فرایند کاشی کاری با دقت و کیفیت بالا و به سادگی انجام گیرد.

شرح محصول

DESCRIPTION

کاربردها

APPLICATION

- کاشی کاری دیوارهای حمام و سرویس های بهداشتی
- اجرای سرامیک کف و جلوگیری از لق شدن آن ها
- کاشی کاری های ویژه مانند استخرها، مساجد و نما
- چسباندن اسلب ها و مقاطع بزرگ

مزایا

ADVANTAGES

- کاهش ضخامت ملات پشت کاشی و کاهش سربار مرده ساختمان
- چسبندگی بهتر کاشی ها و سرامیک ها و کاهش احتمال جدا شدن آن ها پس از اجرا
- امکان انجام کاشی و سرامیک در فضاهایی که امکان دوغاب ریزی وجود ندارد.
- افزایش آب بندی کف حمام ها در مقایسه با ملات معمولی

مقدار مصرف چسب کاشی ویژه XTB، با توجه به محل، ناهمواری سطح نوع کاشی، سرامیک و چیزی که قرار است چسبانده شود، بین ۳/۵ تا ۵ کیلوگرم به ازای هر متر مربع سطح کار خواهد بود.

مقدار مصرف

DOSAGE

برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی، حدود ۶ کیلوگرم آب اضافه کرده و سپس با استفاده از همزن برقی، مدت ۲ دقیقه مخلوط کنید. پودر باید به آهستگی به آب اضافه شود. به ملات تهیه شده ۵ دقیقه فرصت دهید تا چسب کاملاً عمل آید. سپس به مدت ۳۰ ثانیه دیگر عمل مخلوط کردن را تکرار کنید تا چسب یکدست و همگن حاصل شود.

سطح کار باید کاملاً تمیز و صاف باشد. همچنین، پشت کاشی باید کاملاً عاری از گرد و غبار، آلودگی‌ها و هرگونه مواد اضافی باشد. چسب آماده شده را با استفاده از کاردک دندانه دار به طور یکنواخت، به گونه ای بر روی سطح بکشید که حداقل ۶۰ درصد سطح کاشی یا سرامیک به چسب آغشته شود، سپس کاشی کاری را شروع کنید. پس از آماده سازی چسب، با توجه به شرایط محیطی، حداکثر یک ساعت زمان کار با آن را خواهید داشت.

به طور کلی، زمان مورد نیاز برای خشک شدن چسب، در دمای اتاق، ۲۴ ساعت است. پس از گذشت دو روز از نصب کاشی‌ها، سطح برای بندکشی یا هر نوع عملیات دیگر آماده خواهد بود. در صورت استفاده در محیط‌های مرطوب، زمان لازم برای خشک شدن کامل ممکن است بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت متغیر باشد.



XTB مناسب چه افراد و پروژه‌هایی است؟

این چسب مناسب برای کاشی‌کاری دیوارهای حمام و سرویس‌های بهداشتی، اجرای سرامیک کف و پیشگیری از لق شدن آن‌ها، کاشی‌کاری مکان‌های خاص مانند استخرها، مساجد و نماهای ساختمانی است. همچنین برای نصب کاشی و سرامیک جدید بر روی سطوح قدیمی در فضاهای محدود و چسباندن اسلب‌ها و قطعات بزرگ نیز کاربرد فراوانی دارد.

اطلاعات محصول PRODUCT INFO

سیمانی	بنیان شیمیایی
کیسه ۲۰ کیلوگرمی	بسته‌بندی
پودر	حالت فیزیکی
سفید	رنگ
۱/۵ ± ۰/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
ندارد	یون کلراید
یکسال پس از تولید در بسته‌بندی اولیه	تاریخ انقضا
۱۲+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد / دور از رطوبت و تابش مستقیم خورشید	نگهداری

- این ماده برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک نیست، اما نباید به هیچ عنوان بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، باید فوراً محل برخورد با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیدن، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
- این ماده آتش‌زا نیست.

ایمنی SAFETY