



VISTA

SURFACE SEALANT

آب‌بند کننده سطح بتن

ویستا

- ضد آب‌کننده با نفوذپذیری زیاد
- قابل استفاده در سطوح جاذب
- آب‌گریز با نفوذ بالا جهت حفاظت مصالح
- عمل‌کننده به صورت نامرئی با پایه آب
- قابل استفاده با رقیق کردن آن با ۲۰ برابر حجم آب

آب‌بند کننده سطحی بتن ویستا VISTA، محلول بر پایه سیلان سیلوکسان اصلاح شده است که از نانوتکنولوژی بهره می‌برد و به طور کامل در آب محلول می‌شود. این محصول قابلیت نفوذ زیادی داشته و توانایی آب‌گریزی در تمامی سطوح ساختمانی را دارد. با فعال‌سازی و نفوذ در منافذ بتن، سطوح سیمانی، سنگی، آجری و سطوح با جذب پایین، این محصول پوشش ضد آبی بسیار قوی ایجاد می‌کند و موجب تشکیل غشای یکپارچه و ضد نشتی می‌شود. از این رو استفاده از این ماده باعث حفاظت از سطوح در برابر آسیب‌های ساختاری و ظاهری ناشی از جذب رطوبت می‌شود؛ آسیب‌هایی مثل شوره‌زدگی، یخ‌زدگی، رشد قارچ، کپک و سایر مشکلات مشابه که موجب تخریب سطح می‌شوند.

شرح محصول

DESCRIPTION

- آب‌گریز کردن سطح
- نفوذپذیری زیاد حداکثر تا عمق سازه
- اجرای آسان و با سرعت

کاربردها

APPLICATION

- ضد جلبک و باکتری
- سازگار شده با محیط زیست
- مناسب برای سطوح‌های قلیایی
- پایدار در برابر شرایط جوی مختلف

برای استفاده از آب‌بند کننده بتن VISTA، سطح را به صورت کامل تمیز کنید اگر پیش از این سطح رنگ خورده و رنگ کهنه‌ای وجود دارد، سطح را با سمباده تمیز کنید. با کمک پیستوله یا قلمو، محصول را روی سطح اعمال نمایید.

روش مصرف

USAGE

در نظر داشته باشید به هیچ عنوان از آب چاه یا آب‌های با سختی بالا استفاده نکنید. برای به دست آوردن نتیجه بهتر، محصول را روی سطح اجرا کنید تا از نانو مواد اشباع گردد. بهتر است این عملیات را چهار بار با فاصله زمانی کوتاه اجرا کنید تا حداکثر اثربخشی را به دست آورید. همچنین توجه داشته باشید روی سطحی که پیش‌تر این محصول اعمال شده و خشک شده، دوباره آب‌بند کننده را اجرا نکنید؛ چرا که در این صورت تأثیری نخواهد داشت.

مقدار مصرف DOSAGE

برای مصرف بهینه، محصول را با ۲۰ برابر حجم آب با سختی کمتر از 300ppm یا آب مقطر مخلوط کنید و روی سطح اجرا نمایید. یک کیلوگرم از محصول اصلی پس از رقیق شدن در آب برای پوشش ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع مناسب است.



اطلاعات محصول PRODUCT INFO

محتوای ماده موثر	۵۲±۲٪
بسته‌بندی	گالن ۱ لیتری
رنگ	بی‌رنگ
PH	۱۴-۱۳
دانسیته	۱/۴۰ گرم بر سانتی‌متر مکعب
تاریخ انقضا	یکسال در بسته‌بندی اولیه
نگهداری	۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی‌گراد / از یخ‌زدگی محافظت شود

ایمنی SAFETY

- قابل اشتعال و خورنده است و می‌تواند باعث تحریک شدید چشم شود. ماده را از حرارت، شعله و منابع جرقه دور نگه دارید و از استنشاق بخارات و تماس آن با چشم خودداری کنید.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، باید فوراً محل برخورد با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیدن، فوراً به پزشک مراجعه شود.
- لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
- از بلعیدن ماده خودداری کنید.